



ODF R19-48



Foto 1: ODF R19-48

1. Características

Los productos son de gestión y operación humanizadas y orientadas a los detalles.

Especialización: los profesionales técnicos y los equipos de producción / prueba garantizan un excelente rendimiento del producto.

Estandarización: seguimos estrictamente los estándares de la industria y participamos activamente en la modificación de las especificaciones de la industria.

Innovación: Para 12 fibras, empalmes y bandejas integradas de distribución y gabinete de conexión cruzada para exteriores, mejoramos nuestros productos de acuerdo a las necesidades de los clientes.

Diseño modular: 12 fibras Las bandejas integradas de empalme y distribución se adoptan para facilitar la instalación y el mantenimiento. Todos los componentes están en forma de módulos para lograr una configuración flexible.

Los componentes de diferentes modelos son intercambiables, lo que acorta el tiempo de entrega, reduce los costos y simplifica la instalación y el mantenimiento.



2. Especificaciones

Part No.	Dimension (mm)	Capacity (C)
F2H-FPX-P4-12	486(W)*275(D)*44(H)	12
F2H-FPX-P4-24	486(W)*275(D)*74(H)	24
F2H-FPX-P4-48	486(W)*275(D)*128(H)	48
F2H-FPX-P4-72	486(W)*275(D)*182(H)	72
F2H-FPX-P4-96	486(W)*275(D)*238(H)	96
F2H-FPX-P4-648	860(W)*365(D)*2000(H)	648
F2H-FPX-P4-720	860(W)*365(D)*2,200(H)	720
F2H-FPX-P4-864	860(W)*365(D)*2,600(H)	864

www.arpatel.com